

**RAILLASER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

En association avec l'outil logiciel Weidmüller Configurator (WMC), le Klippon® Automated RailLaser permet un repérage entièrement automatisé par le client des barrettes de raccordement préconfectionnées. Avec les blocs de jonction pré-repérés, il n'y a plus besoin de séparer, affecter et monter les repérages individuels. Les avantages en un coup d'œil :

- Jusqu'à 90 % de temps de gagné lors du repérage des barrettes de raccordement
- Minimisation des erreurs potentielles, grâce à la suppression des étapes de travail manuelles
- Qualité de repérage excellente, et impression d'images en qualité supérieure, sur une large gamme de matériaux
- Sur la base des repérages standard de Weidmüller, un portefeuille coordonné des séries Klippon® Connect A avec des repérages préconfectionnés est disponible

**Informations générales de commande**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Version    | Systèmes de marquage, Impression laser |
| Référence  | <a href="#">2705010000</a>             |
| Type       | RAILLASER                              |
| GTIN (EAN) | 4050118795202                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                             |

## RAILLASER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                                |              |                     |              |
|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Profondeur                     | 3 860 mm     | Profondeur (pouces) | 151,968 inch |
| Largeur                        | 2 000 mm     | Largeur (pouces)    | 78,74 inch   |
| Encombrement au sol nécessaire | 3860x2000 mm | Poids net           | 1 045 000 g  |

## Températures

|                      |                              |                                    |            |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| Température ambiante | 15 °C...35 °C                | plage de température d'utilisation | 15...35 °C |
| Humidité             | 0...95 % (sans condensation) |                                    |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ETIM 10.0   | EC000610    | ECLASS 9.0  | 36-61-04-04 |
| ECLASS 9.1  | 36-61-04-04 | ECLASS 10.0 | 36-61-04-04 |
| ECLASS 11.0 | 36-61-04-04 | ECLASS 12.0 | 36-61-04-04 |
| ECLASS 13.0 | 36-61-04-04 | ECLASS 14.0 | 36-61-04-04 |
| ECLASS 15.0 | 36-61-04-04 |             |             |

## Systèmes de marquage

|                          |                                                          |                      |                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Inclus dans la livraison | RailLaser, Clavier, Manuel, Laser d'échappement de fumée | Interface            | USB, Ethernet, Système d'extraction |
| Logiciel                 | Weidmüller Configurator (WMC)                            | Procédé d'impression | Impression laser                    |
| Tension d'alimentation   | 400 V AC / 32 A                                          |                      |                                     |

## RailLaser

|                                            |                                                                                         |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Longueur d'onde                            | Longueur d'onde typ.                                                                    | Laser    |
|                                            |                                                                                         | 355 nm   |
| Longueur du rail profilé                   | min.                                                                                    | 100 mm   |
|                                            | max.                                                                                    | 1 200 mm |
| Montage sur rail profilé                   | TS35/7,5 (EN 60 715) perforé et non perforé, TS35/15 (EN 60 715) perforé et non perforé |          |
| Fonction de porte opérateur                | ouverture / fermeture motorisées                                                        |          |
| Classe de laser selon EN60825-1            | Classe 1                                                                                |          |
| Précision de marquage liée à l'axe X       | 0,2 mm                                                                                  |          |
| Niveau de bruit                            | inférieure à 78 dB (A) à une distance d'un mètre                                        |          |
| Hauteur de l'échappement de fumée laser    | 990 mm                                                                                  |          |
| Largeur de l'échappement de fumée laser    | 490 mm                                                                                  |          |
| Profondeur de l'échappement de fumée laser | 430 mm                                                                                  |          |
| Poids d'échappement de fumée de laser      | 80 kg                                                                                   |          |

### RAILLASER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



Agréments MAMID

[https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319222/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/)

ROHS

Conforme

### Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)