

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert  
RJ45

**Informations générales de commande**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Référence  | <a href="#">2768740000</a>                                         |
| Type       | IE-PS-V14M-RJ45-TH-P                                               |
| GTIN (EAN) | 4064675025108                                                      |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                        |

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 63,99 g |
|-----------|---------|

## Températures

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
|-------------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                    |                       |                                       |                            |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Raccordement 1                     | RJ45                  | Raccordement 2                        | Crimp                      |
| Description de l'article           | Variante 14 métal     | Circuit                               | PROFINET                   |
| Couleur                            | autres                | Matériau de base du boîtier           | Zinc injecté sous pression |
| Diamètre de l#92isolation, min.    | 1,3 mm                | Diamètre de l#92isolation, max.       | 1,6 mm                     |
| Catégorie                          | Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Surface du contact                    | Or sur nickel              |
| Diamètre du raccordement, rigide   | 0.57...0.64 mm        | Section du conducteur, rigide (AWG)   | AWG 23...AWG 22            |
| Diamètre du raccordement, flexible | 0.57...0.64 mm        | Section du conducteur, flexible (AWG) | AWG 23...AWG 22            |
| Diamètre de la gaine, min.         | 5,5 mm                | Diamètre de la gaine, max.            | 7,5 mm                     |
| Blindage                           | Boîtier complet 360°  | Degré de protection                   | IP67                       |
| Cycles d'enchâssage                | 750                   |                                       |                            |

## Normes générales

|                     |                                      |                          |         |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 60603-7, CEI 61076-3-117 Var. 14 | N° de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|

## Propriétés électriques

|                                          |                                  |                                           |                |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| PoE / PoE+                               | conforme à la norme IEEE 802.3af | Rigidité diélectrique, contact - blindage | ≥ 1500 V AC/DC |
| Rigidité diélectrique, contact - contact | ≥ 1000 V AC/DC                   | Résistance de contact                     | ≤ 10 mΩ        |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID          | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                     | Conforme                                                                                                                                                                    |
| UL File Number Search    | Site Web UL                                                                                                                                                                 |
| N° de certificat (cULus) | E316369                                                                                                                                                                     |

## Téléchargements

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                     |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Montageanleitung</a>                    |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>            |

### IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

