

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Commandes sur demande
uniquement**

Les 3 câbles de charge Mode avec design de poignée ergonomique offrent un confort de charge de la plus haute qualité. Robuste et durable à tous égards : le boîtier est résistant à la saleté et à l'eau, aux chocs et aux impacts, et résistant au froid et à la chaleur. Disponible en différentes longueurs, en version droite et en spirale, pour la recharge à 1 ou 3 phases.

Informations générales de commande

Version	Câble de charge CA, Type de raccordement - borne de recharge: Type 2, Type de raccordement - véhicule: Type 2, Puissance de charge, maxi.: 22 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 32 A, Longueur du câble: 7.5 m, Sortie de câble: régulier
Référence	2791300000
Type	CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675070771
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 14 mai 2025 09:56:02 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Diamètre	16,8 mm	Poids net	4 580 g
----------	---------	-----------	---------

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Humidité à la température de stockage	5 - 95 % d'humidité rel.
Température de fonctionnement	-30 °C...55 °C		

Câble

Couleur du câble	noir	Longueur du câble	7,5 m
Sortie de câble	régulier		

Caractéristiques des matériaux

Température de fonctionnement, max.	55 °C	Température de fonctionnement, min.	-30 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
humidité relative pendant le stockage, max.	95 %		

Prise de raccordement

Type de raccordement - borne de recharge	Type 2	Type de raccordement - véhicule	Type 2
Couleur de la prise de raccordement	noir, gris foncé		

Approbations et normes

ROHS	Conforme	Agréments	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
------	----------	-----------	------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ETIM 10.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05
ECLASS 13.0	27-14-47-05	ECLASS 14.0	27-14-47-05
ECLASS 15.0	27-14-47-05		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Date de création 14 mai 2025 09:56:02 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte
Documentation technique	Drawing charging cable
Documentation utilisateur	Safety notes
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

