

**CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Commandes sur demande  
uniquement**

Les 3 câbles de charge Mode avec design de poignée ergonomique offrent un confort de charge de la plus haute qualité. Robuste et durable à tous égards : le boîtier est résistant à la saleté et à l'eau, aux chocs et aux impacts, et résistant au froid et à la chaleur. Disponible en différentes longueurs, en version droite et en spirale, pour la recharge à 1 ou 3 phases.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble de charge CA, Type de raccordement - borne de recharge: Type 2, Type de raccordement - véhicule: Type 2, Puissance de charge, maxi.: 11 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 20 A, Longueur du câble: 10 m, Sortie de câble: régulier |
| Référence  | <a href="#">2791330000</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Type       | CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG                                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4064675070825                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                                                                                       |

Date de création 14 mai 2025 09:56:05 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

## CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|          |         |           |         |
|----------|---------|-----------|---------|
| Diamètre | 13,7 mm | Poids net | 3 560 g |
|----------|---------|-----------|---------|

## Températures

|                               |                |                                       |                          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Température de stockage       | -40 °C...70 °C | Humidité à la température de stockage | 5 - 95 % d'humidité rel. |
| Température de fonctionnement | -30 °C...55 °C |                                       |                          |

## Câble

|                  |          |                   |      |
|------------------|----------|-------------------|------|
| Couleur du câble | noir     | Longueur du câble | 10 m |
| Sortie de câble  | régulier |                   |      |

## Caractéristiques des matériaux

|                                             |       |                                     |        |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement, max.         | 55 °C | Température de fonctionnement, min. | -30 °C |
| Température de stockage, max.               | 70 °C | Température de stockage, min.       | -40 °C |
| humidité relative pendant le stockage, max. | 95 %  |                                     |        |

## Prise de raccordement

|                                          |                  |                                 |        |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Type de raccordement - borne de recharge | Type 2           | Type de raccordement - véhicule | Type 2 |
| Couleur de la prise de raccordement      | noir, gris foncé |                                 |        |

## Approbations et normes

|      |          |           |                                    |
|------|----------|-----------|------------------------------------|
| ROHS | Conforme | Agréments | IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 |
|------|----------|-----------|------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002897    | ETIM 7.0    | EC002897    |
| ETIM 8.0    | EC002897    | ETIM 9.0    | EC002897    |
| ETIM 10.0   | EC002897    | ECLASS 9.0  | 27-14-47-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-47-05 | ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS            | Conforme                                                                                                                                                                    |

Date de création 14 mai 2025 09:56:05 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

**CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a><br><a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a> |
| Documentation technique                    | <a href="#">Drawing charging cable</a>                                                                                   |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Safety notes</a>                                                                                             |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                 |

### CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

