

KEBXL604030S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les boîtiers en acier inoxydable Klippon® EBx QL, dont le couvercle est fixé par des charnières et des verrous quart de tour, sont proposés en tant que boîtiers de qualité supérieure et avec des caractéristiques de performance de pointe dans les industries pétrolière et chimique dangereuse. Il est certifié et conforme aux normes internationales - comme ATEX et IECEx agrément.

Informations générales de commande

Version	Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Boîtier vide, Hauteur: 600 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 300 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé, argent
Référence	8000071042
Type	KEBXL604030S4B1 AK
GTIN (EAN)	4064675385165
Qté.	1 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

KEBXQL604030S4B1 AK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Informations générales de commande**

Produit local	Disponible seulement dans certains pays
---------------	---

Dimensions et poids

Profondeur	300 mm	Profondeur (pouces)	11,811 inch
Hauteur	600 mm	Hauteur (pouces)	23,622 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15,748 inch
Cote de fixation hauteur	560 mm	Cote de fixation largeur	360 mm
Poids net	15 630 g		

Températures

Température de fonctionnement	-55 °C...135 °C
-------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Boîtier de mise à la terre

Mise à la terre, boîtier, intérieur	Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
-------------------------------------	--

KEBXQL604030S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du couvercle	125 °	Charge utile max.	24 kg
Classe de protection (UL)	Type 1, Type 4, Type 4X	Couvercle	Oui
Degré de protection		Domaines d'utilisation :	Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, On-shore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
	IP66		
Epaisseur du matériau de la bride	3 mm	Epaisseur du matériau du couvercle	1,5 mm
Fixation de montage	4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne	Fixation du coffret	4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle	Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière	Hauteur de l'orifice d'accès	549,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès	343,6 mm	Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint	Silicone (couvercle + bride)	Montage de la plaque de presse-étoupes	Vis 6 pans M6 10 SW
Normes	EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31	Plaque de presse-étoupes	
Plaques presse-étoupes	inférieur		Oui
Résistance du matériau	1,5 mm	Position tige PE	Boîtier côté C
Taille de clé	10 mm	Surface	brossé
Température de fonctionnement , min.	-55 °C	Température de fonctionnement , max.	135 °C
		Tenue aux chocs	Version ATEX 7 J, 10 J version standard

Equipement horizontal

WDU 10 / ZDU 10	8x30	WDU 16 / ZDU 16	8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	8x61	WDU 35 / ZDU 35	8x18
WDU 4 / ZDU 4	8x51	WDU 6 / ZDU 6	8x38

Equipement vertical

WDU 10 / ZDU 10	5x49	WDU 16 / ZDU 16	5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x98	WDU 35 / ZDU 35	5x30
WDU 4 / ZDU 4	5x82	WDU 6 / ZDU 6	5x61

Numéros de certificat du boîtier

Certificat N° (ATEX)	IBEXU21ATEX1017X	Certificat N° (IECEX)	IECEXIBE21.0006U
Conditions d'homologation	ATEX, IECEX, INMETRO	Numéro d'attestation de conformité (AoC)	DE PS265x 210819 000ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)	IBExU 21ATEX 1017 X	Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEX)	IECEX IBE 21.0012
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)	LMP 21.0602X	Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)	IBExU 21ATEX 1016 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)	IECEX IBE 21.0006U	Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)	LMP 21.0601U
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS265X 210819 001ISS01		

KEBXQL604030S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Presse-étoupes droite

M12	480	M16	259
M20	171	M25	105
M32	58	M40	36
M50	21	M63	11
M75	9		

Presse-étoupes gauche

M12	480	M16	259
M20	171	M25	105
M32	58	M40	36
M50	21	M63	11
M75	9		

Presse-étoupes haut / bas

M12	273	M16	145
M20	92	M25	48
M32	35	M40	22
M50	12	M63	6
M75	5		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Note importante

Informations sur le produit	All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
-----------------------------	---

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_322323/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319239/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
-----------------	---

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Numéro de certificat (cULusEX)	E223792

KEBXQL604030S4B1 AK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	IBEXU21ATEX1017X
	IBEXU21ATEX1016U
	IECEXIBE21.0012
	IECEXIBE21.0006U
	UKCA TÜV 22 UKEX 7098 X
	UKCA TÜV 22 UKEX 7097 U
	Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - AoC DE PS265x 210819 000ISS01
	UKCA Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - UKCA DE PS265X 220623 000ISS00
	CERTIFICADO LMP 21.0601U KLIPPON EBx
	CERTIFICADO LMP 21.0602X KLIPPON EBx
	EU Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - DoC DE PS265X 210819 001ISS01
	UKCA Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - UKCA DE PS265X 220623 001ISS00
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KEBXQL604030S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

VIEW WITHOUT COVER, SEAL AND SCREW

