

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Capuchons de protection adaptés aux gammes FieldPower et WIPL avec connecteur rond

Informations générales de commande

Référence	2820090000
Type	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	3 g
-----------	-----

Températures

Température ambiante	-25 °C... 125 °C	Température de fonctionnement	-40 °C... 85 °C
----------------------	------------------	-------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	PA 66
---------------------	------	-----------------------------	-------

Normes générales

N° de certificat (cULus)	E307231
--------------------------	---------

Données générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Degré de protection	IP67
-------------------------------------	-----	---------------------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E307231

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format