

AKKU LI 18B2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | |
| Référence | 2858730000 |
| Type | AKKU LI 18B2 |
| GTIN (EAN) | 4064675566137 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

AKKU LI 18B2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 500 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001199 | ETIM 7.0 | EC001199 |
| ETIM 8.0 | EC001199 | ETIM 9.0 | EC001199 |
| ETIM 10.0 | EC001199 | ECLASS 9.0 | 21-05-92-07 |
| ECLASS 9.1 | 21-05-92-07 | ECLASS 10.0 | 21-05-92-07 |
| ECLASS 11.0 | 21-05-29-02 | ECLASS 12.0 | 21-05-29-02 |
| ECLASS 13.0 | 21-05-29-02 | ECLASS 14.0 | 21-05-29-02 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-29-02 | | |

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)