

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Version    | MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent |
| Référence  | <a href="#">2859710000</a>                                               |
| Type       | CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675572633                                                            |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                               |

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,02 inch  |
| Hauteur    | 15 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,591 inch |
| Largeur    | 45 mm  | Largeur (pouces)    | 1,772 inch |
| Poids net  | 0,88 g |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                                         |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Caractères imprimés                       | selon demande du client                                 |             |
| Couleur                                   | argent                                                  |             |
| Largeur                                   | 45 mm                                                   |             |
| Matériau                                  | Aluminium anodisé                                       |             |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MetalliCard = Repérage d’équipements et appareillages |             |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                                 | MetalliCard |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 130 °C                                                  |             |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -55 °C                                                  |             |
| Taille de plage de repérage               | 15.2 x 42.2 mm                                          |             |
| Version                                   | Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm             |             |
| plage de température d'utilisation        | -55...130 °C                                            |             |

## Repérage d'équipements et appareillages

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Diamètre du trou de perçage | 3,3 mm |
|-----------------------------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

