

AKKU LI 18B5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via LISB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge :
 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version		
Référence	<u>2860070000</u>	
Туре	AKKU LI 18B5	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 pièce(s)	



AKKU LI 18B5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ension	

Poids net	700 g		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02
ECLASS 13.0	21-05-29-02	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		
Conformité environnement			
Conformité environnemen	tale du produit		
Conformité environnement Statut de conformité RoHS	tale du produit Non affecté		
Conformité environnement Statut de conformité RoHS REACH SVHC Agréments	tale du produit Non affecté No SVHC above 0.1 wt%		
Conformité environnement Statut de conformité RoHS REACH SVHC	tale du produit Non affecté)	
Conformité environnement Statut de conformité RoHS REACH SVHC Agréments	tale du produit Non affecté No SVHC above 0.1 wt%		
Conformité environnement Statut de conformité RoHS REACH SVHC Agréments ROHS	tale du produit Non affecté No SVHC above 0.1 wt%		