

## CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande  
uniquement

Solutions de charge intelligentes pour défis individuels  
- La famille de boîtiers de charge AC SMART EV intelligentes et connectables en réseau. Prêt pour tout scénario d'application dans le secteur privé et commercial : de la simple recharge avec un point de recharge unique en passant par l'intégration dans des réseaux intelligents à la gestion complexe de parcs de recharge entiers.

Les trois gammes ECO, VALEUR et ADVANCED, basées sur les plates-formes, couvrent les cas d'utilisation les plus courants et peuvent être adaptées à des applications individuelles au moyen d'interfaces standardisées et d'options de configuration polyvalentes.

Des caractéristiques intelligentes, tels que l'authentification des utilisateurs par RFID ou par application mobile, la possibilité de régler le courant de charge, la charge intégrée et la gestion de charge ou la charge de surplus PV autosuffisante, font des boîtiers AC SMART des solutions flexibles, personnalisables et également efficaces et durables.

## Informations générales de commande

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Wallbox, capacité de charge max. de 11 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 16 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile |
| Référence           | <a href="#">2863070000</a>                                                                                                                                            |
| Type                | CH-W-S-A11-S-E                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)          | 4064675595502                                                                                                                                                         |
| Qté.                | 1 pièce(s)                                                                                                                                                            |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                                                                                       |
| Disponible jusqu'à  | 2025-04-16                                                                                                                                                            |

## CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 167 mm  | Profondeur (pouces) | 6,575 inch  |
| Hauteur    | 433 mm  | Hauteur (pouces)    | 17,047 inch |
| Largeur    | 268 mm  | Largeur (pouces)    | 10,551 inch |
| Poids net  | 3 600 g |                     |             |

## Températures

|                         |                          |                               |                |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...70 °C           | Température de fonctionnement | -30 °C...50 °C |
| Humidité                | 5 - 95 % d'humidité rel. |                               |                |

## Caractéristiques des matériaux

|                                             |       |                                      |        |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement , max.        | 50 °C | Température de fonctionnement , min. | -30 °C |
| Température de stockage, max.               | 70 °C | Température de stockage, min.        | -40 °C |
| humidité relative pendant le stockage, max. | 95 %  |                                      |        |

## Approbations et normes

|          |           |                                                                                                                                                               |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROHS     | Agréments | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011 |
| Conforme |           |                                                                                                                                                               |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002883    | ETIM 7.0    | EC002883    |
| ETIM 8.0    | EC002883    | ETIM 9.0    | EC002883    |
| ETIM 10.0   | EC002883    | ECLASS 9.0  | 27-14-47-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-47-01 | ECLASS 10.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-47-01 | ECLASS 12.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-47-01 | ECLASS 14.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-01 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption                                       |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cl                                                       |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                   | d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2                          |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS            | Conforme                                                                                                                                                                    |

## CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">CE declaration</a><br><a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a><br><a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a><br><a href="#">Self declaration test certificates AC SMART</a><br><a href="#">Selbsterklärung Testzertifikate AC SMART</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Données techniques                         | <a href="#">Installationsvideo AC SMART</a><br><a href="#">Installation Video AC SMART</a><br><a href="#">AC SMART Modbus registers</a><br><a href="#">Application notes – Use of an external Modbus TCP/RTU tag list (DE, EN)</a><br><a href="#">3D Model AC SMART</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Logiciel                                   | <a href="#">Firmware – Archive Firmware files AC SMART</a><br><a href="#">Firmware – Release notes Current firmware AC SMART</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware Package AC SMART for Version 01.05.00 or newer (EN, FI, SV)</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware Package AC SMART for Version 01.05.00 or newer (EN, ES)</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware Package for Version 01.05.00 or newer (EN, DE, FR, IT)</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware for Version 01.04.05 or older (EN, FI, SV)</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware for Version 01.04.05 or older (EN, ES)</a><br><a href="#">Firmware – Latest Firmware for Version 01.04.05 or older (EN, DE, FR, IT)</a>                           |
| Documentation technique                    | <a href="#">Abnahmeprotokoll AC SMART</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spécifications appel d'offre               | <a href="#">Ausschreibungstext</a><br><a href="#">Tender text</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Broschüre Wallbox AC SMART, AC Ladekabel, Basiskomponenten</a><br><a href="#">Brochure EV charging box AC SMART, AC charging cables, Basic components</a><br><a href="#">Instructionsheet AC SMART</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (DE)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (EN)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (FR)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (IT)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (ES)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (NL)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (NO)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (SV)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (CS)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (HU)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (PL)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (TR)</a><br><a href="#">MANUAL AC SMART (FI)</a> |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### CH-W-S-A11-S-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

