

**SFX-M 11/60 LRP AL SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | MetalliCard, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, noir |
| Référence  | <a href="#">2863460000</a>                                             |
| Type       | SFX-M 11/60 LRP AL SW                                                  |
| GTIN (EAN) | 4064675596769                                                          |
| Qté.       | 500 pièce(s)                                                           |

## SFX-M 11/60 LRP AL SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,8 mm  | Profondeur (pouces) | 0,031 inch |
| Hauteur    | 60 mm   | Hauteur (pouces)    | 2,362 inch |
| Largeur    | 11 mm   | Largeur (pouces)    | 0,433 inch |
| Poids net  | 0,853 g |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Caractères imprimés                       | sans                                         |
| Couleur                                   | noir                                         |
| Industries recommandées                   | Process, Énergie                             |
| Largeur                                   | 11 mm                                        |
| Matériau                                  | Aluminium anodisé                            |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MetalliCard = Repères de fils et de câbles |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MetalliCard          |
| Nombre par rouleau                        | 500                                          |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 130 °C                                       |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -55 °C                                       |
| Taille de plage de repérage               | 11.2 x 45 mm                                 |
| Type d'impression                         | vierge                                       |
| Version                                   | sans halogène                                |
| plage de température d'utilisation        | -55...130 °C                                 |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                          |                                             |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 7 - 40 mm                | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 40 mm               |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 7 mm                     | Passage du collier de serrage               | Surélevé            |
| Section de raccordement de conducteur       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |                                             |                     |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### SFX-M 11/60 LRP AL SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |