

KT MINI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2876460000
Type	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Qté.	1 pièce(s)

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	9,5 mm	Profondeur (pouces)	0,374 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Longueur	120 mm	Longueur (pouces)	4,724 inch
Poids net	91 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à couper jusqu'à un diamètre extérieur de 12mm	Tension de fonctionnement	1 000 V
Version	mécanique à une main		

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	7 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm²)	25 mm²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	25 mm²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	35 mm²
Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - souple, max.	16 mm²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG	Câble cuivre, max. Ø	7 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm²)	35 mm²	Tension de fonctionnement	1 000 V

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--