SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Marquage laser, Metalli-Card sur Roll
Référence	2885190000
Type	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Qté.	1 pièce(s)

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	625 mm	Profondeur (pouces)	24,606 inch
Hauteur	1 800 mm	Hauteur (pouces)	70,866 inch
Largeur	1 425 mm	Largeur (pouces)	56,102 inch
Encombrement au sol nécessaire	2225 x 1825 mm	Poids net	116 000 g

Températures

Température ambiante	5 °C...40 °C	Humidité	10...85% (sans condensation)

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Inclus dans la livraison	Laser d'échappement de fumée, DVD avec M-Print® PRO, Manuel, CENTRE SmarkLaser, Châssis mobile, Enrouleur externe, Écran tactile 15 pouces, Noyau de rouleau	Interface	Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Procédé d'impression	Marquage laser
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A
Type de repère	MetalliCard sur Roll		

SmarkLaser CENTER

Classe de laser selon EN60825-1	Classe 1	
Longueur d'onde	Longueur d'onde	Laser
	typ.	1 064
Niveau de bruit	inférieure à 67 dB (A) à une distance d'un mètre	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7cI
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 14 mai 2025 10:41:25 CEST