

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	
Référence	2904470000
Type	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
Qté.	1 pièce(s)

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	54,3 mm	Profondeur (pouces)	2,138 inch
Hauteur	220,4 mm	Hauteur (pouces)	8,677 inch
Largeur	12,5 mm	Largeur (pouces)	0,492 inch
Poids net	160 g		

Températures

Température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Contact de signalisation	Non	Courant de fonctionnement, I_{max}	125 A
Courant nominal I_N	101 A	Fusible	NH00, 100 A gG
Fusible amont intégré	Non	Nombre de pôles	5
Tension nominale (AC)	240 V	Type de tension	AC

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Altitude de service	≤ 2000 m
Couleur	gris	Degré de protection	IP20 en condition installée
Forme	Connecteur intermédiaire	Rail	Barrette de liaison

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Degré de pollution	3
--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage	18 mm	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal	6 mm ²	Plage de serrage, min.	1,5 mm ²
Plage de serrage, max.	25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.	16 mm ²	Section de raccordement, semi-rigide, min.	1,5 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, max.	25 mm ²		

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC	Courant nominal	101 A
-----------------	----	-----------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	5	Degré de protection	IP20 en condition installée
Couleur	gris		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Beipackzettel / Instruction sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format