Fiche de données

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2912430000
Type	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Qté.	1 pièce(s)

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21,653 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17,323 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16,339 inch
Poids net	42 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 3 s	Consommables	avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6 - 18 mm
Plage de dénudage	4 - 6 mm² (10 mm² opt.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opt.)	Plage de sertissage, max.	10 mm²
Plage de sertissage, min.	4 mm²	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	10 mm²
Section de l'embout, min.	4 mm²	Sertissage	Trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format