

WM-SC-PV-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Commandes sur demande
uniquement**

The intelligent load management tool SMARTcharge automatically ensures smart distribution of the available electricity and ensures electric vehicles are charged in a flash. User-friendly monitoring and management options – from simple status queries to controlling or prioritizing charging processes increase the overview and make it easier to control a charging network. Also, the installation of SMARTcharge, as well as the integration of a PV system is simple, as the intuitive installation guide tells exactly what to do. Therefore, the system is ready for use in the shortest possible time and the surplus from the PV system can be used directly

Informations générales de commande

Version	Gestion de la charge e-mobilité, Nombre de boîtiers de charge connectables 15, Facturation des excédents PV possible Oui, PUSH IN
Référence	2923110000
Type	WM-SC-PV-15
GTIN (EAN)	4099986621268
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-04-16

WM-SC-PV-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	332 mm	Profondeur (pouces)	13,071 inch
Hauteur	206 mm	Hauteur (pouces)	8,11 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Poids net	1 518 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...55 °C	Humidité	5 à 95 % (sans condensation)
-------------------------------	----------------	----------	------------------------------

Caractéristiques des matériaux

Température de fonctionnement , max.	55 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
--------------------------------------	-------	--------------------------------------	--------

Approbations et normes

ROHS	Conforme
------	----------

Classifications

ETIM 6.0	EC002542	ETIM 7.0	EC002889
ETIM 8.0	EC002889	ETIM 9.0	EC002889
ETIM 10.0	EC002889	ECLASS 9.1	27-14-47-03
ECLASS 10.0	27-14-47-03	ECLASS 11.0	27-14-47-03
ECLASS 12.0	27-14-47-03	ECLASS 13.0	27-14-47-03
ECLASS 14.0	27-14-47-03	ECLASS 15.0	27-14-47-03

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	f2bf92a8-51a8-45ca-a696-53d44adc9772

Agréments

Agréments	
-----------	---

Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte
Données techniques	Quick start guide – Quickstartguide SMARTcharge Application notes – Setting up SMARTcharge (DE, EN)
Notification de modification produit	Release notes - u-OS App Smart Charge
Catalogue	Catalogues in PDF-format

WM-SC-PV-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

