

U-OS-CODESYS-STANDARD-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

u-OS is truly open and connects ecosystems. At its core, it's a compilation of open source technologies and de facto standards. When selecting technology blocks, our objective is to preserve the independence of the users. u-OS supports the usage of Apps provided by 3rd party suppliers or Weidmüller and its IIoT partner network. Or implement customised Apps as e.g. a (Docker) container. You don't limit yourself and have full flexibility. More independence. Simplified. u-OS

Informations générales de commande

Référence	2924060000
Type	U-OS-CODESYS-STANDARD-L
Qté.	1 pièce(s)

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0

Informations sur la licence

Instances de bus de terrain Ethernet sélectionnables	Instances de protocoles de bus de terrain Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Nombre d'instances prises en charge, max.	2
Instances de bus de terrain supplémentaires, max.	Cas de protocoles de bus de terrain ultérieurs	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Nombre d'instances prises en charge, max.	10
Licence de logiciel de communication	Nom de la licence de logiciels de communication incluse	Communication S
	Nombre des points de données disponibles, max.	512 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-Communication M
	Nombre des points de données disponibles, max.	4096 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Nombre des points de données disponibles, max.	points de données illimités
Licence de logiciel de visualisation	Nom de la licence du logiciel de visualisation incluse	Visualisation S
	Nombre des points de données disponibles, max.	128 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Nombre des points de données disponibles, max.	2048 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Nombre des points de données disponibles, max.	4096 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Nombre des points de données disponibles, max.	8 192 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Nombre des points de données disponibles, max.	points de données illimités
Nombre de canaux d'entrée/sortie pris en charge, max.	4 096	
Taille de code binaire générée, max.	6 MB	

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Classifications

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Configuration minimale requise

Exigences système requises pour l'application u-OS CODESYS Runtime SL	Nom du logiciel	CODESYS Development System
	Version logicielle supportée	3.5.19.10 ou supérieure
	Licence nécessaire	Non
	Nom du logiciel	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
Version d'exécution sur l'appareil à licencier	Version logicielle supportée	4.7.0 ou supérieure
	Licence nécessaire	Non
	Nom du logiciel	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Version logicielle supportée	4.9.0.0 ou supérieure
	Licence appareil unique nécessaire	Oui

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Logiciel	Compatibility information – u-OS App CODESYS Control SL Runtime Version 4.7.0.0-2 Runtime Software – u-OS App CODESYS Control SL Runtime Version 4.9.0.0-1 Runtime Software – u-OS App CODESYS Control SL Runtime Version 4.9.0.0-3 Runtime Software – u-OS App CODESYS Control SL Runtime Version 4.12.0.0-1
Catalogue	Catalogues in PDF-format