

**THM PV 90/140 WFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure.

Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.

Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.

Les avantages en un coup d'œil :

- Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
- Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
- Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Repérage d'équipements et appareillages,<br>140 x 90 mm, coloré |
| Référence  | <a href="#">2986850000</a>                                                                                  |
| Type       | THM PV 90/140 WFF                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4099986852921                                                                                               |
| Qté.       | 200 pièce(s)                                                                                                |

## THM PV 90/140 WFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,1 mm | Profondeur (pouces) | 0,004 inch |
| Hauteur    | 140 mm | Hauteur (pouces)    | 5,512 inch |
| Largeur    | 90 mm  | Largeur (pouces)    | 3,543 inch |
| Poids net  | 500 g  |                     |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                    |                                          |             |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|
| Adhésif                                  | Colle polyacrylate | Agrément selon UL 969                    | Oui         |
| Caractères imprimés                      | sans               | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0         |
| Couleur                                  | coloré             | Halogène                                 | Oui         |
| Largeur                                  | 90 mm              | Matériau                                 | Film vinyle |
| Plage de température d'utilisation, max. | 110 °C             | Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C      |
| Version                                  | autoadhésif        |                                          |             |

## Repères de fils et de câbles

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |