

**PAC-CJ1W-RV24-V1-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789664025</a>                                    |
| Type       | PAC-CJ1W-RV24-V1-2M5                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986637917                                                 |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                    |

## PAC-CJ1W-RV24-V1-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 388 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Données générales

|                             |                          |                       |                      |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques       | Câble                 | Câble LiYY           |
| Interface API               | OMRON CJ-OD507-18P 18P   | Longueur du câble     | 2,5 m                |
| Matériau                    | PVC                      | Nombre de pôles, min. | 24 pôles             |
| Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 9,2 ± 1 mm               |                       |                      |

## Données électriques

|                           |           |                                          |                     |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m  | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            |
| Courant total, max.       | 3 A       | Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m | Tension nominale                         | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Test de haute tension     | 1 KV/1s   |                                          |                     |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme              |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt% |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|