

**PAC-CTLX-UNIU-V1-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789733050</a>                                    |
| Type       | PAC-CTLX-UNIU-V1-5M                                           |
| GTIN (EAN) | 4099986633438                                                 |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                    |

## PAC-CTLX-UNIU-V1-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 1 037 g |
|-----------|---------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Données générales

|                             |                                          |                       |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques                       | Câble                 | Câble LiYY           |
| Interface API               | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P     | Longueur du câble     | 5 m                  |
| Matériau                    | PVC                                      | Nombre de pôles, min. | 36 pôles             |
| Raccordement de l'interface | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 11,7 ± 1 mm                              |                       |                      |

## Données électriques

|                                          |                     |                       |           |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            | Courant total, max.   | 3 A       |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 | Résistance            | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension nominale                         | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Test de haute tension | 1 KV/1s   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |