

PZ 2.5 S ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	0.14mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	2903660000
Type	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
Qté.	1 pièce(s)

PZ 2.5 S ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2,756 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6,299 inch
Longueur	160 mm	Longueur (pouces)	6,299 inch
Poids net	290,14 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 14	Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Section de l'embout, min.	0,14 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format