

## VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, droit, 1/2" NPT, 15 mm, Polyamide 6 |
| Référence  | <a href="#">2978960000</a>                                                                               |
| Type       | VP NPT 1/2 EX 7J BK                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986831025                                                                                            |
| Qté.       | 20 pièce(s)                                                                                              |

## VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Hauteur   | 21 mm | Hauteur (pouces) | 0,827 inch |
| Poids net | 6 g   |                  |            |

## Températures

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
|-------------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |             |                                          |                            |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB          | Degré de protection                      | IP66, IP68                 |
| Filetage (extérieur)                     | 1/2" NPT    | Halogène                                 | Oui                        |
| Joint                                    | Chloroprène | Longueur du filetage                     | 15 mm                      |
| Matériau                                 | Polyamide 6 | Plage de température d'utilisation, max. | 70 °C                      |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C      | Presse-étoupes                           | NPT 1/2"                   |
| Taille de clé 1                          | 23 mm       | Tenue aux chocs                          | 7 joules selon CEI 60079-0 |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                                               |                             |                                              |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Identification                                | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X          |                                              |                   |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS            | Conforme                                                                                                                                                                    |

## Téléchargements

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a> |
|--------------------|---------------------------------|