

**CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Transformateurs de courant à prise de raccordement

Les transformateurs de courant à prise de raccordement sont particulièrement adaptés au montage sur la barrette de liaison.

Les avantages de ce type sont : l'optimisation des prix, l'option de raccordement sûre, les forces de maintien mécaniques élevées et la résistance au courant élevé.

### Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 125 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 0,5
Référence	<a href="#">3008240000</a>
Type	CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909496
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	ENTES Elektronik

## Fiche de données

### CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2,244 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2,559 inch
Largeur	47 mm	Largeur (pouces)	1,85 inch
Poids net	209 g		

### Températures

Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------------	---------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

### Caractéristiques techniques

Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,2 \times I_{nominale}$	Degré de protection	IP20
Fréquence nominale	50 / 60 Hz		

### Caractéristiques électriques

Charge	2,5 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	125 A	Courant secondaire	0...1 A

### Coordination de l'isolation

Classe de précision	0,5	Tension d'isolation	3 kV / 1 min
---------------------	-----	---------------------	--------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Agréments

Agréments



Agréments MAMID	<a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222-T1z1mm-S800/</a>
ROHS	Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">CT User Manual EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Date de création 14 mai 2025 11:09:47 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

**Fiche de données****CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**