

## WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les séries H sont idéales pour l'éclairage mobile des zones de travaux. Toutes les zones sombres peuvent être éclairées grâce à la manipulation simple et à la batterie rechargeable intégrée. La batterie peut être rechargée rapidement et facilement en utilisant le câble fourni. La lampe de travail fournit une option d'éclairage mobile avec une température allant jusqu'à 6500 K.

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">3031110000</a>
Type	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
Qté.	1 pièce(s)

## WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	17,8 mm	Profondeur (pouces)	0,701 inch
Hauteur	89 mm	Hauteur (pouces)	3,504 inch
Largeur	23,1 mm	Largeur (pouces)	0,909 inch
Poids net	40 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-10 - 35°C
-------------------------------	------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Aluminium	Matériau des capuchons d'extrémité	Polycarbonate
-----------------------------	-----------	------------------------------------	---------------

## Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	Polycarbonate	Matériau de base du boîtier	Aluminium
Longueur du câble	0,5 m		

## Caractéristiques techniques générales

Forme du module LED	rond	Type de raccordement	USB C
Nombre de LED	1	Couleur (TCC)	6500K, 5000K
Luminosité	300 lm	Courant faible	300 lm
Angle d'émission	120 °	Tenue aux chocs	IK07
Degré de protection	IPX3		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Agréments

Agréments



Agréments MAMID	<a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a>
ROHS	Conforme

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

