

**RC F P5 M20 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">3036850000</a>
Type	RC F P5 M20 C
GTIN (EAN)	4099986998162

## RC F P5 M20 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	39,4 mm	Largeur (pouces)	1,551 inch
Diamètre	20 mm	Poids net	0,15 g

## Températures

Température ambiante	-25 °C... 125 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
----------------------	------------------	-------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	17,5 A
Degré de protection	IP68	Diamètre de câble, max.	13 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	LED	Non
Matériau de base du boîtier	PA 66	Matériau de la bague fileté	Plastique
Matériau des contacts	Laiton	Nombre de pôles	5
Raccordement du blindage	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Surface du contact	Laiton
Tension nominale	500 V	Type de contact	Femelle
Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur		

## Données générales

Filetage du raccordement	M20	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre de pôles	5	Protection contre inversions de polarité	Oui
Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Calogues in PDF-format</a>
-----------	--