


AC SB E 5A 1POL PO 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP65****Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque
Référence	3077660000
Type	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Qté.	1 pièce(s)

AC SB E 5A 1POL PO 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	117 mm	Profondeur (pouces)	4,606 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3,15 inch
Largeur	72 mm	Largeur (pouces)	2,835 inch
Poids net	233 g		

Classifications

ETIM 7.0	EC002034	ETIM 8.0	EC002034
ETIM 9.0	EC002034	ETIM 10.0	EC002034
ECLASS 11.0	27-37-12-44	ECLASS 12.0	27-37-12-44
ECLASS 13.0	27-37-12-44	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Bouton d'arrêt d'urgence

Degré de protection (NEMA)	1	Diamètre de l'élément de touche	45 mm
Indicateur d'état	2 étages	Méthode de déverrouillage	Validation par rotation
Nombre de contacts à ouverture	1	Nombres de contacts à fermeture	1
Status indicator available	Oui	Tension permanente maximum, Uc (AC)	500 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)	212 V	Type de montage	4 Outils de vissage

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Livre blanc	Fact Sheet DE PV Feuerwehrscharter Fact Sheet EN PV Fireman switch
Catalogue	Catalogues in PDF-format

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

