

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Relais statique, Tension nominale: 15 V UC...30 V UC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 4 A, Raccordement enfichable
Référence	8576360000
Type	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Qté.	15 pièce(s)

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	29,2 mm	Hauteur (pouces)	1,15 inch
Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0,512 inch
Poids net	18,4 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...50 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...50 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04
ECLASS 13.0	27-37-16-04	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Côté commande

Tension nominale	15 V UC...30 V UC	Courant nominal de commande	10 mA DC (±20 %)
Puissance nominale	240 mW	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Tension de commutation nominale	12...275 V AC	Courant permanent	4 A
Courant de commutation nominal	4 A	Retard à la mise s. tension	≤ 12 ms
Retard à la coupure	20 ms	Chute de tension à charge max.	≤ 1,1 V
Courant de fuite	< 1 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non
Type de contact	1 Contacts (Triac (commutation au passage par zéro))		

Caractéristiques générales

Couleur	Bleu clair
---------	------------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge	> 8 mm	Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 µs)

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)