

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Adapté aux situations de coupe de câbles dans des espaces exigus
- Manipulation facile
- Effort manuel minimal
- Possibilité de déverrouillage dans toutes les positions de coupe
- Ne pas utiliser avec câbles d'acier, câbles armés d'acier, alliages d'aluminium et conducteurs en cuivre embouti
- Ne pas couper de connecteurs sous tension

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble frontal
Référence	9002190000
Type	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-06-06

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1,969 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5,905 inch
Largeur	360 mm	Largeur (pouces)	14,173 inch
Poids net	1 642,78 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-90-11	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coupe-câbles frontal jusqu'à un diamètre extérieur de 35 mm	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	35 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	300 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil	Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil	Câble cuivre - souple, max.	300 mm ²
Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	600 kcmil	Câble cuivre, max. Ø	35 mm
Diamètre du conducteur max.	36 mm	Type de câble	Câbles en cuivre et en aluminium

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

-  Cu + Al: max. 35 mm
-  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 300 mm²
-  Cu: max. 300 mm²