

## M-D-STRIPAX AWG 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

### Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	<a href="#">9003720000</a>
Type	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008 190087029
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2022-03-01
Produit de remplacement	<a href="#">9003620000</a>

Date de création 14 mai 2025 13:17:20 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

**M-D-STRIPAX AWG 24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5,315 inch
Largeur	82 mm	Largeur (pouces)	3,228 inch
Poids net	96,28 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Pince à dénuder jusqu'à AWG20 pour PTFE
--------------------------	---

**Outil à dénuder**

Diamètre du conducteur max.	0,8 mm	Diamètre du conducteur min.	0,55 mm
Longueur de dénudage, maximale	7 mm	Plage de dénudage AWG, max.	20 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	24 AWG	Section de raccordement du conducteur, max.	0,52 mm <sup>2</sup>
Type de câble	Conducteur avec isolant spécial		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**M-D-STRIPAX AWG 24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

