

**PZ 6/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 6mm², Sertissage avec indentation trapézoïdale |
| Référence          | <a href="#">9011460000</a>                                                                        |
| Type               | PZ 6/5                                                                                            |
| GTIN (EAN)         | 4008190165352                                                                                     |
| Qté.               | 1 pièce(s)                                                                                        |
| Pièces de rechange | <a href="#">9011620000</a> <a href="#">9202810000</a>                                             |

Date de création 14 mai 2025 13:20:00 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

## PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Largeur   | 200 mm | Largeur (pouces) | 7,874 inch |
| Poids net | 433 g  |                  |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                            |         |                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Outil de sertissage pour embouts isolés/nus 0,25 jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|

## Description du contact

|                                |                                                     |                                |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max.      | 6 mm <sup>2</sup>                                   | Plage de sertissage, min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 10                                              | Section du conducteur min. AWG | AWG 24               |
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique |                                |                      |

## Données de l'outil - sertissage

|                           |                      |                            |                                          |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Profil de sertissage 5    | 6 mm <sup>2</sup>    | Section de l'embout, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                        |
| Section de l'embout, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Type de sertissage/-profil | Sertissage avec indentation trapézoïdale |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Téléchargements

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                             |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Manual</a><br><a href="#">manual_PZ16_PZ6/5</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                    |
| Brochures                 |                                                             |

### PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

