

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Machine automatique de coupe à longueur
Référence	9023100000
Type	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-01-06
Produit de remplacement	2797190000

Date de création 14 mai 2025 13:22:47 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

CUTFIX 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	360 mm	Profondeur (pouces)	14,173 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18,504 inch
Largeur	385 mm	Largeur (pouces)	15,157 inch
Poids net	20 289 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-03	ECLASS 10.0	17-13-01-03
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de coupe à longueur

Affichage	Affichage LCD	Clavier	Entry and functions keypad
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²	Correction de longueur	Correction de glissement en mm programmable pour chaque article
Entraînement	électrique	Interface	USB 1.1
Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM	Mémorisation	jusqu'à 200 opérations de découpe
Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm	Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable
Présélection des longueurs	1 mm	Présélection des longueurs max.	999 999 mm
Puissance de raccordement		Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Vitesse d'avancée max	0,12 kW		
	1,5 m/s		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

Agréments



Agréments MAMID https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 14 mai 2025 13:22:47 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

2