


**HOOKBLA 0,25-1,5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.

Ils présentent également des avantages lors du montage.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.25 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 16.75 mm |
| Référence  | <a href="#">9036290000</a>                                                                        |
| Type       | HOOKBLA 0,25-1,5 SW                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248175925                                                                                     |
| Qté.       | 100 pièce(s)                                                                                      |

**HOOKBLA 0,25-1,5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 3 mm    | Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
| Largeur    | 27,2 mm | Largeur (pouces)    | 1,071 inch |
| Poids net  | 1,048 g |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Description de l'article | Cosse à crochet |
|--------------------------|-----------------|

**Raccordements**

|                                             |                     |                                             |                      |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Couleur d'identification                    | noir                | Isolation                                   | présente             |
| Matériau/plastique                          | PVC                 | Section de raccordement du conducteur       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |