

RSO 30/DZ 5-24V CC/SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

Version	RS-SERIES, Relais statique, Tension nominale: 5...24 V DC $\pm 20\%$, Tension de commutation nominale: 2...60 V DC, Courant permanent: 3 A
Référence	9443120000
Type	RSO 30/DZ 5-24V CC/SC
GTIN (EAN)	4032248254286
Qté.	20 pièce(s)
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2022-11-25
Produit de remplacement	2773830000

Date de création 14 mai 2025 13:31:30 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

RSO 30/DZ 5-24V CC/SC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3,15 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0,433 inch
Longueur	50 mm	Longueur (pouces)	1,969 inch
Poids net	38,8 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...40 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Classifications

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04
ECLASS 13.0	27-37-16-04	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Côté commande

Tension nominale	5...24 V DC \pm 20 %	Indicateur d'état	LED verte
------------------	------------------------	-------------------	-----------

Côté charge

Tension de commutation nominale	2...60 V DC	Courant permanent	3 A
Courant de commutation nominal	3 A	Retard à la mise s. tension	0,1 ms
Retard à la coupure	0,75 ms	Protégé contre les courts-circuits	Non

Caractéristiques générales

Rail	TS 32, TS 35	Couleur	Orange
------	--------------	---------	--------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge	\geq 8 mm
Tension de choc nominale	4 kV		

Caractéristiques de raccordement

Sections de raccordement, raccordement nominal	2,5 mm ²	Plage de serrage, min.	0,5 mm ²
Plage de serrage, max.	2,5 mm ²		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0bb6ffa8-5128-4851-8566-612c40f2c637

Fiche de données**RSO 30/DZ 5-24V CC/SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)