

**FPC 30/30/13 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Coffrets en polycarbonate de taille moyenne

La gamme des coffrets FPC prend la suite des coffrets de la série MPC. Disposant des mêmes propriétés de matériau, la série FPC offre une palette d'accessoires encore plus large et augmente ainsi le nombre d'applications possibles.

Particularités :

- 6 tailles dans 2 versions
- Couvercle gris ou transparent
- Couvercle avec trous pour le plombage
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Filetage pour rails, plaques de montage et circuits imprimés
- Nombreux accessoires

Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés, de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | FPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 300 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 132 mm, Matériau: Polycarbonate, non traité, Gris clair, transparent |
| Référence  | <a href="#">9535740000</a>                                                                                                                                            |
| Type       | FPC 30/30/13 TRSP                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248009848                                                                                                                                                         |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                            |

## FPC 30/30/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 132 mm  | Profondeur (pouces) | 5,197 inch  |
| Hauteur    | 300 mm  | Hauteur (pouces)    | 11,811 inch |
| Largeur    | 300 mm  | Largeur (pouces)    | 11,811 inch |
| Poids net  | 2 074 g |                     |             |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -50 °C...130 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                      |                            |                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couple des vis du couvercle          | 0,8 Nm                     | Couvercle                            | Oui                                                                                                |
| Degré de protection                  |                            | Domaines d'utilisation :             | Technique du bâtiment,<br>Transports, Industrie<br>du conditionnement,<br>Construction de machines |
|                                      | IP66, IP67                 |                                      |                                                                                                    |
| Fixation de montage                  | avec vis autotaraudeuses   | Fixation du coffret                  | Trous 7,5 mm                                                                                       |
| Fixation du couvercle                | 4 vis cruciforme polyamide | Hauteur de l'orifice d'accès         | 296,5 mm                                                                                           |
| Largeur de l'orifice d'accès         | 296,5 mm                   | Matériau                             | Polycarbonate                                                                                      |
| Matériau du joint                    | Polyuréthane               | Nombre de vis de couvercle           | 4                                                                                                  |
| Plaque de presse-étoupes             | Non                        | Résistance du matériau               | 3,5 mm                                                                                             |
| Surface                              | non traité                 | Température de fonctionnement , max. | 130 °C                                                                                             |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C                     | Tenue aux chocs                      | IK08                                                                                               |

## Equipement horizontal

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x25 |

## Equipement vertical

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

## Numéros de certificat du boîtier

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS2420 220224<br>003ISS00 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

**FPC 30/30/13 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Presse-étoupes droite**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**Presse-étoupes haut / bas**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">DoC Declaration of Conformity LVD - FPC Empty Enclosures - DE PS2420 220224 003ISS00</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                      |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                             |
| Brochures                                  |                                                                                                      |

### FPC 30/30/13 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

