

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Outils à dégainer          |
| Référence  | <a href="#">9918050000</a> |
| Type       | STRIPPER ROUND TOP         |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 25 mm  | Profondeur (pouces) | 0,984 inch |
| Hauteur    | 35 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,378 inch |
| Largeur    | 125 mm | Largeur (pouces)    | 4,921 inch |
| Poids net  | 46,2 g |                     |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000163    | ETIM 7.0    | EC000163    |
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Dégaineur de prise avec système de dénudage de fil individuel et lame longitudinale |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Outil à dénuder

|                                             |                      |                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Diamètre du conducteur max.                 | 13 mm                | Diamètre du conducteur min.                 | 8 mm                                         |
| Plage de dénudage, min.                     | 0,25 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  | Type de câble                               | conducteur rigide et souple avec isolant PVC |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |

### STRIPPER ROUND TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

