

**WK S 1,0X5,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Insert de tournevis        |
| Référence  | <a href="#">9918560000</a> |
| Type       | WK S 1,0X5,5               |
| GTIN (EAN) | 4032248388936              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

**WK S 1,0X5,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Hauteur    | 4 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Largeur    | 175 mm | Largeur (pouces)    | 6,89 inch  |
| Poids net  | 20 g   |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002116    | ETIM 7.0    | EC002116    |
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-42-04 | ECLASS 13.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 | ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Description de l'article | Lame amovible vis à tête fendue, taille 1x5,5 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|

**Outils à couper**

|                          |        |                         |        |
|--------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Epaisseur de la lame (A) | 1 mm   | Forme                   | Fendue |
| Largeur de la lame (B)   | 5,5 mm | Réglage du couple, max. | 3,8 Nm |
| longueur de la lame      | 175 mm |                         |        |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté    |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1 |

**Téléchargements**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |