

ADP 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection profilé, RS 100 transparent, Hauteur de montage moyenne capot de protection profilé, Largeur: 2000 mm
Référence	4169320000
Type	ADP 10
GTIN (EAN)	4008190243517
Qté.	2 m

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	44 mm	Profondeur (pouces)	1,732 inch
Hauteur	110 mm	Hauteur (pouces)	4,331 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	433 g		

Classifications

ETIM 7.0	EC002848	ETIM 8.0	EC002848
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau	PVC
Matériau isolant	PVC		

Caractéristiques générales

Couleur	transparent	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	-		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Note importante

Informations sur le produit	3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture : Montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montage TS avec protection faible : TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montage TS avec haute protection : TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montage direct, sans/à faible/haute protection : 24 / 69 / 99 mm Dimensions du circuit imprimé épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 100 (+0,5) mm Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 1 mm Exemple : longueur du circuit imprimé 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"
-----------------------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

