


PAS CMR 0,5...2,5 A DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,
Similaire à l'illustration**

PLUGCONTROL PAS CMR sont une solution simple et économique pour la surveillance de courants DC jusqu'à 10 A.

Le relais de surveillance (contact REED) est monté sur un support standard pour montage sur rail TS35. Des applications typiques sont la surveillance de vannes, de servo-régulateurs et de moteurs à courant continu.

Informations générales de commande

Version	Surveillance de courant, 0,5...2,5 A DC, 1, Raccordement vissé
Référence	8742610000
Type	PAS CMR 0,5...2,5 A DC
GTIN (EAN)	4032248413928
Qté.	10 pièce(s)

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	95 mm	Profondeur (pouces)	3,74 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0,63 inch
Largeur	15,3 mm	Largeur (pouces)	0,602 inch
Longueur	92 mm	Longueur (pouces)	3,622 inch
Poids net	69,6 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0...95 % (sans condensation)	Humidité	5-95% d'humidité relative, T _u = 40°C, sans condensation

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun
---------------------	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC002654	ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654	ETIM 9.0	EC002654
ETIM 10.0	EC002654	ECLASS 9.0	27-21-01-22
ECLASS 9.1	27-21-01-22	ECLASS 10.0	27-21-01-22
ECLASS 11.0	27-21-01-22	ECLASS 12.0	27-21-01-22
ECLASS 13.0	27-21-01-22	ECLASS 14.0	27-21-01-22
ECLASS 15.0	27-21-01-22		

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Textes de description

Spécification longue

Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation

Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage

Unité enfichable sur support pour montage sur rail DIN TS35
Dimensions: L/l/H 92/15,3/ 95 mm
Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm²
Degré de protection: IP 20
Entrée 0,5 à 2,5 A DC / Bobine relais
Reed
Seuil d'enclenchement < 500 mA
Seuil de retombée < 50 mA
Sortie
1 contact à fermeture / Contact Reed
Courant de commutation max. 100 mA AC/DC
Tension de commutation 100 V AC / 50 V DC
Plage de température ambiante 0 °C à +55 °C
Isolation sûre
EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV
Tension
d'essai 4 kVeff / 1 min. Entrée / sortie
Tension nominale
300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2
Agréments cULus
Type
PAS CMR 0,5 à 2,5 A DC

Spécification succincte .

Surveillance de seuil de courants DC jusqu'à 2,5 A avec sortie de commutation

Module de surveillance de seuil pour la mesure de courants DC 0,5 à 2,5 A avec sortie de commutation. L'unité de surveillance est exécutée de façon enfichable sur support de montage

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Coefficient de température	350 ppm/K	Configuration	Aucune
Consommation de puissance nominale	1,5 VA	Degré de protection	IP20
Isolation galvanique	entre entrée / sortie / alimentation / relais	Rail	TS 35

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Isolation galvanique	entre entrée / sortie / alimentation / relais	Normes CEM	EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Tension d'isolation	4 kV _{eff} / 1 min.	Tension de tenue au choc	6 kV
Tension nominale (texte)	300 V		

Entrée

Courant d'entrée	0,5...2,5 A DC	Courant max.	7,5 A pour 10 s
Durée d'impulsion	min. 1 ms	Résistance d'entrée entrée courant	<50 mΩ
Seuil de courant d'92enclenchement	≤ 500 mA	Sortie sûre	≤ 50 mA

Sortie

Coefficient de température	350 ppm/K	Configuration des contacts	1 fermeture
Courant de commutation	2 A	Courant permanent	100 mA
Fréquence de commutation, max.	20 Hz	Matériau des contacts	RH/Rd (contact reed)*
Nombre de sorties	1	Tension de commutation AC, max.	250 V
Tension de commutation AC, min.	1 V	Tension de commutation DC, max.	100 V
Tension de commutation DC, min.	1 V		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Sections de raccordement, raccordement nominal	1,5 mm ²
Plage de serrage, min.	2,5 mm ²	Plage de serrage, max.	2,5 mm ²

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Documentation utilisateur

[Instruction sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Symbole électrique

