

REFERENCE GP500	NOM OUATE BLANCHE IGNIFUGÉE 120GR/M2	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 101.7 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	L: 30.00 l: 2.60
		Tension (V)	
		Puissance (W)	
		Alimentation	Standard
		Poids (kg)	20
		Classe électrique	
		Indice étanchéité IP	
		Raccord maximum	
		Puissance max	5x15W
		Couleur LED dominante	<input checked="" type="radio"/> Blanc pur
		Couleur flash	
		Nombre de flash	-
		Type câble	
		Couleur câble	
		Nombre pts lum. / Lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance	



04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1



WE SUPPORT