

REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
MLI300U	GUIRLANDE MICRO LED INTENSIF - 4,8m		
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
	Bilan carbone 0.6 kg eqCO2		
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations.		
	*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit		
	INFORMATIONS TECHNIQUES		
	Dimensions (m) L: 4.80		
Tension (V) 12V a.c.			
Puissance (W) 3.6			
Alimentation			
Poids (kg) 0.1			
Classe électrique 3			
Indice étanchéité IP IP44			
Raccord maximum			
Puissance max 5x15W			
Couleur LED dominante			
Couleur flash			
Nombre de flash -			
Type câble			
Couleur câble			
Nombre pts lum. / Lumens 300 / 972 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 83.33			
SCHEMA TECHNIQUE			
			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			